

## 仕 様 書

### 1 品名、規格及び数量

新庁舎執務室用庁用品（追加整備） 一式

詳細は別紙「新庁舎執務室用庁用品（追加整備）」のとおり

### 2 納入期限

令和2年8月31日（月）

### 3 納入場所

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3

京都府警察本部新庁舎

### 4 納入場所概要

(1) 京都府警察本部新庁舎は、地上6階地下2階の構造である。

(2) 上下階の移動は階段又はエレベーター（2基）で行う。

ただし、エレベーターは使用不可能な場合がある。

### 5 納入条件

(1) 各品目の「同等のもの」については、事前に製品カタログ等を提出の上、確認を受けること。

(2) 物品の納入は、原則として平日の午前9時から午後5時までの間に行うものとする。  
なお、納入に当たっては、京都府警察本部と事前協議の上、納入日時を決定すること。

(3) 契約業者は、契約後に京都府警察本部が示す配置図に従い、8月14日（金）までに、執務室内の墨出しを実施すること。

(4) 納入作業に当たっては、配置図又は配置表のとおり搬入、配置することとし、配置に際しては可能な限り耐震補強措置を実施すること。

なお、搬入、設置及び耐震補強措置にかかる費用は契約業者が負担することとする。

(5) 納入場所への車両の通行は、歩行者等の通行に配慮し、事故防止に万全を期すこと。

(6) 契約業者は、納入作業を円滑に進めるため、必要な資機材を用意すること。

(7) 納入に当たっては、京都府警察本部の指示に従って必要な養生等の措置を行い、建物の損傷に配慮するとともに、損傷を与えた場合は契約業者において必要な修理を行うこと。

(8) 物品は京都府警察本部の指示する配置箇所に梱包材料等を全て外し、すぐに使用できる状態で配置し、納入に当たって発生した梱包用資材等の廃棄物は納入業者が全て持ち帰ること。

(9) 納入物品については、1年間の保証を行うこと。

(10) その他詳細については、契約業者決定後に打ち合わせの上、決定することとする。

新庁舎執務室用庁用品(追加整備分)

NO	品目	規格・仕様等	参考品目	数量		
1	事務机 両面タイプ (2400×2400×720)	机(両面タイプ) ○外寸法 ○天板 ・表面材 ・エッジ ・芯材 ・天板厚み ・天板色 ○脚 ・支柱 ・脚ベース ・アジャスター ・脚色 ○配線カバー ○その他	・W1200×D1200×720 ・メラミン化粧板 ・樹脂押出材(ABS) ・パーテイクルボード ・25mm ・白色 ・スチール角パイプ(□45、メラミン焼付塗装) ・アルミダイカスト(焼付塗装) ・樹脂 ・床傾斜調整範囲 15mm以上 ・白色 ・樹脂(ABS) ・3台以上連結可能であること。 ・連結する際は中間脚を内側へ付けかえ、350mmから400mm以内の間に連結用金具を用いてインセットすることが可能であること。 ・配線カバーはW240XW240以上の正方形で、カバー中心部で2分割し、開閉が可能であること。	ココロ SD-WFA2412SAAMAW 又はこれと同等のもの	37	
2	事務机 両面タイプ (1200×1200×720)	机(両面タイプ)	・W1200×D1200×720 ・メラミン化粧板 ・樹脂押出材(ABS) ・パーテイクルボード ・25mm ・白色 ・スチール角パイプ(□45、メラミン焼付塗装) ・アルミダイカスト(焼付塗装) ・樹脂 ・床傾斜調整範囲 15mm以上 ・白色 ・樹脂(ABS) ・3台以上連結可能であること。 ・連結する際は中間脚を内側へ付けかえ、350mmから400mm以内の間に連結用金具を用いてインセットすることが可能であること。 ・配線カバーはW240XW240以上の正方形で、カバー中心部で2分割し、開閉が可能であること。	ココロ SD-WFA1212SAAMAW 又はこれと同等のもの	14	
		机(両面タイプ) オフセット金具	・W1200×D1200×720 ・メラミン化粧板 ・樹脂押出材(ABS) ・パーテイクルボード ・25mm ・白色 ・スチール角パイプ(□45、メラミン焼付塗装) ・アルミダイカスト(焼付塗装) ・樹脂 ・床傾斜調整範囲 15mm以上 ・白色 ・樹脂(ABS) ・3台以上連結可能であること。 ・連結する際は中間脚を内側へ付けかえ、350mmから400mm以内の間に連結用金具を用いてインセットすることが可能であること。 ・配線カバーはW240XW240以上の正方形で、カバー中心部で2分割し、開閉が可能であること。	ココロ SDJ-WFDE6 又はこれと同等のもの	24	
3	事務机 片面タイプ (1200×700×720) センター引き出しなし	机(片面タイプ) W1200 ○外寸法 ○天板 ・表面材 ・エッジ ・芯材 ・天板厚み ・天板色 ○脚・本体 ○幕板・本体 ○コードダクト ○配線カバー ○床傾斜調整範囲	・W1200×D700×H720 ・メラミン化粧板 ・樹脂(ABS・ASA) ・スチール ・26mm以上 ・NO1 事務机 両面タイプの天板色と同一又は類似であること。 ・スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) ・スチール(焼付塗装) 内寸D68×H54以上 ・樹脂(PP) ・樹脂(ABS) ・18mm以上	ココロ SD-1SN127LSPAW 又はこれと同等のもの	5	
4	事務机 片面タイプ (1600×700×720) センター引き出しなし	机(片面タイプ) W1600 ○外寸法 ○天板 ・表面材 ・エッジ ・芯材 ・天板厚み ・天板色 ○脚・本体 ○幕板・本体 ○コードダクト ○配線カバー ○床傾斜調整範囲	・W1600×D700×H720 ・メラミン化粧板 ・樹脂(ABS・ASA) ・スチール ・26mm以上 ・NO1 事務机 両面タイプの天板色と同一又は類似であること。 ・スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) ・スチール(焼付塗装) ・樹脂(PP) ・樹脂(ABS) ・18mm以上	ココロ オカムラ SD-1SN167LSPAW 3V21AF-MK28 又はこれと同等のもの	14	
5	ワゴン	ワゴン ○ 外寸法 ○ 天板・本体 ○ 鏡板 ○ 形状 ○ シリンダー ○ その他	・W395±5以内×D590±15以内×H643±5以内 ・スチール(焼付塗装) ・スチール(メラミン焼付塗装又はPCVシート貼り) ・上段・ベトレー引き出し、中段・下段 A4用ファイル引き出し ・シリンダー ・各引き出しの取っ手のサイズは引き出しのW寸法と同等程度であること。 ・各引き出しの正面の鏡板はNO1の事務机両面タイプのデスク天板と同一又は類似色とすること。 ・地震対策の為、キャスター薄型ストッパー付きであること。 ・内筒交換仕様が標準であること。	オカムラ 3A31CA-ZZ975 又はこれと同等のもの	179	
6	椅子 (ローバック肘無)	椅子 ○ 外寸法 ○ 本体 ○ 脚 ○ 機能	・W600±10以内×D535±30以内×H875±20以内 (座の高さ・奥行が最も縮んだ状態) ・脚外径 670±10 ・白色、黒色又は灰色 ・本体色と同一であること。 ・直径60mm以上のナイロンキャスターであること。 ・背及び座はクッションタイプであること。 ・ランバーサポート機能を有していること。 ・座の高さ調整の上下ストロークが90mm以上あること。 ・座の奥行き調整の奥行ストロークが90mm以上あること。	ココロ CR-G3620E1G4Q4-W 此れと同等のもの	2	
7	椅子 (ローバック肘有)	椅子 (肘掛け付き) ○ 外寸法 ○ 本体 ○ 肘掛け ○ 脚 ○ 機能	・W620±10以内(肘掛け部分含む)×D535±30×H875±20以内 (座の高さ・奥行が最も縮んだ状態) ・脚外径 670±10 ・白色、黒色又は灰色 ・T字肘又はサークル肘 ・本体色と同一であること。 ・直径60mm以上のナイロンキャスターであること。 ・背及び座はクッションタイプであること。 ・ランバーサポート機能を有していること。 ・座の高さ調整の上下ストロークが90mm以上あること。 ・座の奥行き調整の奥行ストロークが90mm以上あること。	ココロ CR-G3621E1G4Q4-W 又はこれと同等のもの	178	
8	椅子 (ヘッドレスト・肘掛け有り)	椅子 (ヘッドレスト・肘掛け付き) ○ 外寸法 ○ 本体 ○ 肘掛け ○ 脚 ○ 機能	・W650±10以内(肘掛け部分含む)×D610±30以内×H1160±20以内 (座の高さ・奥行が最も縮んだ状態) ・脚外径 700±10 ・白色又は黒色 ・T字肘又はサークル肘 ・本体色と同一であること。 ・直径60mm以上のナイロンキャスターであること。 ・背はメッシュ、座はクッションタイプであること。 ・ランバーサポート機能を有していること。 ・座の高さ調整の上下ストロークが90mm以上あること。 ・座の奥行き調整の奥行ストロークが90mm以上あること。	ココロ CR-GW3025E1KZB6-WN 又はこれと同等のもの	14	
9	デスクサイド個人収納庫 (ベース・天板含む)	個人収納庫4人用 メール穴付き (デスク横)	○外寸法 ○メール穴サイズ ○個別庫内寸法 ○本体色 ○天板色 ○その他	・W900×D450×H1125 高さのみ±10(ベース天板含む) ・W245(±5)×H25(±5) ・W410以上×D375以上×H470以上 ・白色 ・11のデスクサイド収納庫の天板色と同一又は類似していること。 ・スチール焼付塗装 ・個別庫内側部分にトレイが設置されていること。 ・個別庫内を上下に仕切ることが可能であること。 ・シリンダー錠で開閉状態が目視できる表示機能を備えていること。 ・ベース及び天板装着時にNO11デスクサイド収納庫(ベース・天板含む)と高さで同一であること。 ・内筒交換仕様が標準であること。	ココロ BWU-RN4M59SAWN 又はこれと同等のもの	46
		個人収納庫4人用 メール穴付き ベース	○その他	・スチール焼付塗装 ・個別庫内側部分にトレイが設置されていること。 ・個別庫内を上下に仕切ることが可能であること。 ・シリンダー錠で開閉状態が目視できる表示機能を備えていること。 ・ベース及び天板装着時にNO11デスクサイド収納庫(ベース・天板含む)と高さで同一であること。 ・内筒交換仕様が標準であること。	ココロ BWUB-S9SAWF4 又はこれと同等のもの	46
		天板	○その他	・スチール焼付塗装 ・個別庫内側部分にトレイが設置されていること。 ・個別庫内を上下に仕切ることが可能であること。 ・シリンダー錠で開閉状態が目視できる表示機能を備えていること。 ・ベース及び天板装着時にNO11デスクサイド収納庫(ベース・天板含む)と高さで同一であること。 ・内筒交換仕様が標準であること。	ココロ BWUT-W9M10NN 又はこれと同等のもの	46

NO	品目	規格・仕様等	参考品目	数量		
10	デスクサイド収納庫 (ベース・天板含む)	引き違い収納庫 (デスク横)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○天板色	W900×D450×H1125 高さのみ±10以内(ベース・天板含む) *W860以上×D390以上×H985以上 *白色 *NO10のデスクサイド個人収納庫の天板色と同 →又は類似していること。 *スチール焼付塗装 *棚板2枚を付属すること。 *錠・ラッチを付属すること。 *ベース及び天板装着時にNO10「デスクサイド個人収納庫(ベース・天板含む)」と高さが同一であること。 *内筒交換仕様が標準であること。	ココロ BWU-HD259SAWNN 又はこれと同等のもの	23
		引き違い収納庫 ベース	○その他		ココロ BWUB-S9SAW 又はこれと同等のもの	23
		天板			ココロ BWUT-W9M10NN 又はこれと同等のもの	23
11	フロア両開き収納庫 (ベース・天板含む)	両開き収納庫 (フロア部分)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○天板色	W900×D400×H1125 高さのみ±10以内(ベース・天板含む) *W855以上×D365以上×H995以上 *白色 *NO13「フロアトレーユニット収納庫」の天板色と同 →又は類似していること。 *スチール焼付塗装 *棚板2枚を付属すること。 *錠・ラッチを付属すること。 *ベース及び天板装着時にNO13「フロアトレーユニット収納庫(ベース・天板含む)」と高さが同一であること。 *内筒交換仕様が標準であること。 *扉が180°開閉式でフラットヒンジであること	オカムラ 4H332F-ZA75 又はこれと同等のもの	20
		両開き収納庫 ベース	○その他		オカムラ 4H92ZZ-ZA75 又はこれと同等のもの	20
		天板			オカムラ 4H11AZ-MK37 又はこれと同等のもの	20
12	ミーティングテーブル	フラップテーブル	○外寸法 ○天板 *表面材 *エッジ *芯材 *厚み ○脚 *支柱 *脚ベース *キャスター ○その他	W900×D900×H720 *メラミン化粧板 *樹脂材(ABS) *パーテイクルボード *25mm以上30mm以下 *スチール丸パイプ(焼付塗装) *アルミダイカスト 焼付塗装 *ナイロンキャスター ストッパー2個付 *天板を跳ね上げ、ネ스팅収納が可能であること。	オカムラ 87AEAJ MET3 又はこれと同等のもの	15
13	ミーティングチェア	ミーティングチェア 座パッド付き	○寸法 ○表面材 ○芯材 ○座パッド ○脚 ○スタック可能脚数	*W520±15以内×D540±20以内×H785±20以内 *メラミン化粧板 *プナ又はビーズ成型合板 *ポリウレタン又はポリプロピレン *4本脚 スチール丸パイプ 焼付塗装 *4台	オカムラ 9379BD FXW5 又はこれと同等のもの	44
14	両開き収納庫 (ベース含む)	両開き収納庫 (壁面)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○その他	*W900×D400×H2150 高さのみ±10以内(ベース含む) *W855以上×D365以上×H2010以上 *白色 *スチール焼付塗装 *棚板5枚を付属すること。 *A4縦ファイル6段の収納が可能であること *錠・ラッチを付属すること。 *NO17・18・19・20の収納庫は設置時同一の高さとすること *内筒交換仕様が標準であること。 *扉が180°開閉式でフラットヒンジであること。	オカムラ 4H882F-ZA75 又はこれと同等のもの	11
		両開き収納庫ベース			オカムラ 4H92ZZ-ZA75 又はこれと同等のもの	11
15	引き違い収納庫 (ベース含む)	引き違い収納庫 (壁面)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○その他	*W900×D400×H2150 高さのみ±10以内(ベース含む) *W850以上×D340以上×H2050以上 *白色 *スチール焼付塗装 *棚板5枚を付属すること。 *A4縦ファイル6段の収納が可能であること *錠・ラッチを付属すること。 *NO17・18・19・20の収納庫は設置時同一の高さとすること *内筒交換仕様が標準であること。	ココロ BWU-H289SAWNN 又はこれと同等のもの	29
		引き違い収納庫 ベース			ココロ BWUB-S9SSAW 又はこれと同等のもの	29
16	ラテラルタイプ収納庫 (ベース含む)	ラテラル収納庫 3段(壁面・下)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○その他	*W900×D400×H1100 高さのみ±10以内(ベース含む) *W815以上×D330以上×H305以上 *白色 *スチール焼付塗装 *仕切板6枚が付属されていること。 *セーフティロック機能を有すること。 *錠・ラッチを付属すること。 *NO17・18・19・20の収納庫は設置時同一の高さとすること。 *内筒交換仕様が標準であること。	オカムラ 4H732C-ZA75 又はこれと同等のもの	11
		両開き収納庫 (壁面・上)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○その他	*W900×D400×H1050 *W855以上×D365以上×H995以上 *白色 *スチール焼付塗装 *棚板2枚を付属すること。 *錠・ラッチを付属すること。 *NO17・18・19・20の収納庫は設置時同一の高さとすること。 *内筒交換仕様が標準であること。 *扉が180°開閉式でフラットヒンジであること。	オカムラ 4H332F-ZA75 又はこれと同等のもの	8
		収納庫ベース			オカムラ 上記に含む	11
17	トレータイプ収納庫 (ベース含む)	トレーユニット収納庫 (壁面・下)	○外寸法 ○トレー配置数 ○トレー内寸法 ○本体色 ○その他	*W900×D400×H1100 高さのみ±10以内(ベース含む) *A4浅型3列10段以上、A4深型3列5段以上 *A4浅型W245×D332×H34以上 深型W245×D332×H76以上 *白色 *スチール焼付塗装 *NO17・18・19・20の収納庫は設置時同一の高さとすること	オカムラ 4H03AC-ZA75 又はこれと同等のもの	4
		両開き収納庫 (壁面・上)	○外寸法 ○内寸法 ○本体色 ○その他	*W900×D400×H1050 *W855以上×D365以上×H995以上 *白色 *スチール焼付塗装 *棚板2枚を付属すること。 *錠・ラッチを付属すること。 *NO17・18・19・20の収納庫は設置時同一の高さとすること *内筒交換仕様が標準であること。 *扉が180°開閉式でフラットヒンジであること。	オカムラ 4H332F-ZA75 又はこれと同等のもの	4
		収納庫ベース			オカムラ 上記に含む 又はこれと同等のもの	4
18	移動書庫	移動書庫	○奥行サイズ組合せ 基本 ○外寸法 ○本体色 ○その他	*前列 移動棚 両開き扉 W900 後列 固定棚 オープン W900 *W1830±10以内 D835±5以内 H2280±15以内 *白色 *スチール焼付塗装 *内筒交換仕様が標準であること。 *扉が180°開閉式でフラットヒンジであること。	オカムラ 基本 4P52HF-ZA75 又はこれと同等のもの	5
		増連	○外寸法 ○本体色 ○その他	*前列 移動棚 両開き W900x1 後列固定棚 オープンW900x1 *D835±5以内 H2280±15以内 *白色 *スチール焼付塗装 *内筒交換仕様が標準であること。 *扉が180°開閉式でフラットヒンジであること。	オカムラ 追加 4P51HF-ZA75 又はこれと同等のもの	21

NO	品目		規格・仕様等	参考品目	数量	
19	応接セット	アームチェア	○外寸法 ○座面寸法 ○肘高寸法 ○張り地 ○色	・W760×D680×H690 ・SW520×SD490×SH380 ・AH520 ・エコPVCレザー ・黒色	コクヨ MBS-5SVZE61 又はこれと同等のもの	38
		2人掛けソファ	○外寸法 ○座面寸法 ○肘高寸法 ○張り地 ○色	・W1495×D680×H690 ・SW1255×SD490×SH380 ・AH520 ・エコPVCレザー ・黒色	コクヨ MBS-2SVZE61 又はこれと同等のもの	19
		テーブル	○外寸法 ○天板/表面材 ○エッジ ○脚	・W1200×D600×H450 ・メラミン化粧板 ・MDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ ・ラバーウッド、ポリウレタン塗装着色仕上げ、オーク色仕上げ	コクヨ MTB-02TZ-P1U1 又はこれと同等のもの	19