令和8年4月改定から追加した品目一覧

※11/1に赤字部分を追記しました。

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠（両方○は両誌の平均、片方のみ○は○の資料のみ採用）	
					建設物価	積算資料
1	01　セメント類	ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗)	m3	○	×
2	〃	無収縮モルタル材	ﾉﾝｼｭﾘﾝｸ ｸﾞﾗｳﾄ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	kg	○	○
3	05　鋼材類	鋼矢板　熱間圧延鋼矢板　SY295	U形(Ⅱ,ⅡW,Ⅲ,ⅢW,Ⅳ,ⅣW)	t	○	○
4	〃	〃	U形(ＶL,VIL)	t	○	○
5	〃	〃	直線形	t	○	○
6	〃	鋼矢板　溶接用熱間圧延鋼矢板　SYW295	U形(Ⅱ,ⅡW,Ⅲ,ⅢW,Ⅳ,ⅣW)	t	○	○
7	〃	〃	U形(ＶL,VIL)	t	○	○
8	〃	〃	ハット形(10H,25H,45H)	t	○	○
9	〃	〃	ハット形(50H)	t	○	○
10	〃	〃	直線形	t	○	○
11	〃	鋼矢板　エキストラ	地域エキストラ　陸上12m以下及び海上	t	○	○
12	〃	〃	地域エキストラ　陸上12m超18m以下	t	○	○
13	〃	〃	規格エキストラ　SY390	t	○	○
14	〃	〃	規格エキストラ　SYW390	t	○	○
15	〃	〃	規格エキストラ　SYW430	t	○	○
16	〃	〃	長さエキストラ　2m以上6m未満	t	○	○
17	〃	〃	長さエキストラ　20m超25m以下	t	○	○
18	〃	〃	長さエキストラ　25m超30m以下	t	○	○
19	〃	〃	長さエキストラ　500mmﾋﾟｯﾁ以外の切りそろえ料	t	○	○
20	〃	〃	形状エキストラ　U型(VL,VIL)	t	○	○
21	〃	〃	形状エキストラ　直線型(FL)	t	○	○
22	〃	〃	形状エキストラ　直線型(FXL)	t	○	○
23	〃	〃	加工エキストラ(組み合わせ鋼矢板溶接費用)	m	○	○
24	〃	〃	重防食エキストラ　3m未満	m2	○	○
25	〃	〃	重防食エキストラ　3m以上5m未満	m2	○	○
26	〃	〃	重防食エキストラ　5m以上7m未満	m2	○	○
27	〃	〃	重防食エキストラ　7m以上	m2	○	○
28	〃	〃	輸送エキストラ　輸送距離200km以下　前後衛車一式	台	○	○
29	〃	異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 SD345(めっき付き)	m	○	×
30		ねじ節鉄筋	SD345　D13	t	○	○
31		〃	SD345　D16	t	○	○
32		〃	SD345　D19	t	○	○
33		〃	SD345　D22	t	○	○
34		〃	SD345　D25	t	○	○
35		〃	SD345　D29	t	○	○
36		〃	SD345　D32	t	○	○
37		等辺山形鋼	SS400中形　厚4×辺50×辺50mm	t	○	○
38		〃	SS400中形　厚6×辺50×辺50mm	t	○	○
39		〃	SS400中形　厚6×辺75×辺75mm	t	○	○
40		〃	SS400中形　厚9×辺75×辺75mm	t	○	○
41		〃	SS400中形　厚12×辺75×辺75mm	t	○	○
42		〃	SS400中形　厚7×辺100×辺100mm	t	○	○
43		〃	SS400中形　厚10×辺100×辺100mm	t	○	○
44		〃	SS400中形　厚13×辺100×辺100mm	t	○	○
45	7　ブロック類	コンクリート積みブロック(滑面)	350×350×350 (42.7kg/個)(8.2個/m2) 中丹以北	個	○	○
46	〃	〃	350×350×350 (42.7kg/個)(8.2個/m2) 南丹以南	個	○	○
47	〃	コンクリート積みブロック(粗面)	250×400×350 (35.0kg/個)(10.0個/m2)南丹以南	個	○	○
48		〃	280×420×350 (41.2kg/個)(8.5個/m2)中丹以北	個	×	○
49	〃	〃	280×420×350 (41.2kg/個)(8.5個/m2)南丹以南	個	○	○
50	8　コンクリート二次製品	CD側溝	250×250 縦断用	個	×	○
51	〃	〃	300×300 縦断用	個	×	○
52		〃	300×400 縦断用	個	×	○
53		〃	300×500 縦断用	個	×	○
54		〃	400×400 縦断用	個	×	○
55		〃	400×500 縦断用	個	×	○
56		〃	500×500 縦断用	個	×	○
57		〃	500×600 縦断用	個	×	○
58		〃	600×600 縦断用	個	×	○
59		消音蓋	250側溝用	個	×	○
60		〃	300側溝用	個	×	○
61		自由勾配側溝(縦断用)	L=2000 300×300南丹以南	個	○	○
62		〃	L=2000 300×300中丹以北	個	○	×
63		〃	L=2000 300×400南丹以南	個	○	○
64		〃	L=2000 300×400中丹以北	個	○	×
65		〃	L=2000 300×500南丹以南	個	○	○
66		〃	L=2000 300×500中丹以北	個	○	×
67		〃	L=2000 300×600南丹以南	個	○	○
68		〃	L=2000 300×600中丹以北	個	○	×
69		自由勾配側溝蓋(縦断用)	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=300 参考重量41kg南丹以南	枚	○	○
70		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=300 参考重量41kg中丹以北	枚	○	×
71		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=400 参考重量60kg南丹以南	枚	○	○
72		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=400 参考重量60kg中丹以北	枚	○	×
73		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=500 参考重量83kg南丹以南	枚	○	○
74		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=500 参考重量83kg中丹以北	枚	○	×
75		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=600 参考重量109kg南丹以南	枚	○	○
76		〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=600 参考重量109kg中丹以北	枚	○	×
77		バイコン台付管（耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付）	250×2000 参考重量320kg	本	○	○
78		〃	300×2000 参考重量390kg	本	○	○

79		〃	350×2000 参考重量476kg	本	○	○
80		〃	400×2500 参考重量720kg	本	○	○
81		〃	450×2500 参考重量892kg	本	○	○
82		〃	500×2500 参考重量1048kg	本	○	○
83		〃	600×2500 参考重量1339kg	本	○	○
84		〃	700×2500 参考重量1731kg	本	○	○
85		〃	800×2500 参考重量2149kg	本	○	○
86		〃	900×2500 参考重量2603kg	本	○	○
87		〃	1000×2500 参考重量3129kg	本	○	○
88	10　法面用材	法面植生材　植生土のう袋	種子肥料付　幅40×長60㎝	枚	○	○
89	13　土木シート	袋詰玉石用袋材	2t用　長期性能型) 吊り金具含まず	袋	○	○
90	〃	袋詰玉石用袋材	3t用　長期性能型) 吊り金具含まず	袋	○	○
91	〃	袋詰玉石用袋材	4t用　長期性能型) 吊り金具含まず	袋	○	○
92	16　配管材	電線共同溝用管路材　フリーアクセス管	直管(ゴム輪受口)　φ150　5m	本	○	○
93	〃	〃	曲管(ゴム輪受口)　φ150　1m　5R10R	本	○	○
94	〃	〃	分岐管　φ150用　ステンレスバンド付き	組	○	○
95	〃	〃	ダクトスリーブ　φ150用	個	○	○
96	〃	〃	管枕　φ150用　220mmピッチ	個	○	○
97	〃	暗渠排水管(波状管)　高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔)　φ75	m	○	×
98	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ100	m	○	○
99	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ150	m	○	○
100	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ200	m	○	○
101	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ250	m	○	○
102	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ300	m	○	○
103	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ350	m	○	○
104	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ400	m	○	○
105	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ450	m	○	○
106	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ500	m	○	○
107	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ600	m	○	○
108	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ700	m	○	○
109	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ800	m	○	○
110	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ900	m	○	○
111	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔)　φ1000	m	○	○
112	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ50	m	○	○
113	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ75	m	○	○
114	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ100	m	○	○
115			ダブル構造(有孔・無孔)　φ150	m	○	○
116	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ200	m	○	○
117	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ250	m	○	○
118	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ300	m	○	○
119	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ350	m	○	○
120	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ400	m	○	○
121	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ450	m	○	○
122	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ500	m	○	○
123	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ600	m	○	○
124	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ700	m	○	○
125	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ800	m	○	○
126	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ900	m	○	○
127	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ1000	m	○	○
128	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ1100	m	○	○
129	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔)　φ1200	m	○	○
130		排水用導水管	ステンレス製　外径18mm×長5m　ドレイナーⅡ型	m	○	○
131	23　型枠関係材料	残存型枠　残存型枠	ワンダータイプ　40×600×1200mm	枚	○	○
132	〃	残存型枠　残存化粧型枠	プロテロックメーク　割石60　90×600×1200mm	枚	○	○
133		〃	プロテロックメークⅡ　38×600×1200mm	枚	○	○
134		残存型枠　専用組立部材	カラーボルトプレート　ピアス・ワンダー共通　砂防用	m2	○	○
135	〃	〃	ステンレスボルトプレート　ピアス・ワンダー共通　砂防用	m2	○	○
136	29　道路修繕工用材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材(低弾性)	5×30mm	m	○	○
137	〃	〃	5×35mm	m	○	○
138	〃	〃	5×40mm	m	○	○
139	〃	〃	5×50mm	m	○	○
140	〃	〃	10×35mm	m	○	×
141	〃	〃	10×40mm	m	○	×
142	〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材(高弾性)	5×30mm	m	○	○
143	〃	〃	5×35mm	m	○	○
144	〃	〃	5×40mm	m	○	○
145	〃	〃	5×50mm	m	○	○
146	〃	〃	10×35mm	m	○	×
147	〃	〃	10×40mm	m	○	×
148	34　防護柵類	ネットフェンス　アングル型	亜鉛めっき　Z-GS3　3.2×50mm　H900	m	○	○
149	〃	〃	亜鉛めっき　Z-GS3　3.2×50mm　H1200	m	○	○
150	〃	〃	亜鉛めっき　Z-GS3　3.2×50mm　H1500	m	○	○
151	〃	〃	亜鉛めっき　Z-GS3　3.2×50mm　H1800	m	○	○
152		ネットフェンス　丸パイプ型	亜鉛めっき　Z-GS6　3.2×50mm　H2000	m	○	○
153	〃	ネットフェンス用門扉　アングル型	片開　W-1000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H900	基	○	○
154	〃	〃	片開　W-1000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H1200	基	○	○
155	〃	〃	片開　W-1000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H1500	基	○	○
156	〃	〃	片開　W-1000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H1800	基	○	○
157			片開　W-1000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H2000	基	○	○
158	〃	〃	両開　W-2000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H900	基	○	○
159	〃	〃	両開　W-2000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H1200	基	○	○
160	〃	〃	両開　W-2000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H1500	基	○	○
161	〃	〃	両開　W-2000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H1800	基	○	○
162			両開　W-2000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H2000	基	○	○
163	〃	ネットフェンス用門扉　丸パイプ型	片開　W-1000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H2000	基	○	○
164	〃	〃	両開　W-2000　Z-GS3　3.2×50　めっき　H2000	基	○	○

165	〃	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用袖ﾋﾞｰﾑ	めっき　S種　3.2×507×660mm	枚	○	○
166	〃	〃	めっき　A種　3.2×356×660mm	枚	○	○
167	〃	〃	めっき　B種　3.2×356×660mm	枚	○	○
168	〃	〃	塗装　A種　3.2×356×660mm	枚	○	○
169	〃	〃	塗装　B・C種　2.3×356×660mm	枚	○	○
170	〃	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 分離帯用袖ﾋﾞｰﾑ	めっき　Bm　3.2×382×910	枚	○	○
171	〃	〃	塗装　Bm　3.2×382×910	枚	○	○
172	〃	〃	塗装　Cm　2.3×382×660	枚	○	○
173	〃	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型	E　2.3×42.7×3000mm	m	○	○
174	〃	〃	C　2.3×42.7×3000mm	m	○	○
175	〃	〃	W　2.3×42.7×3000mm	m	○	○
176	〃	転落防止柵　縦格子型	E　2.3×950×3000mm	m	○	○
177	〃	〃	C　2.3×950×3000mm	m	○	○
178	〃	〃	W　2.3×950×3000mm	m	○	○
179	36　橋梁工材料	ひび割れ補修材(低圧注入工法)	BLグラウト　エポキシ樹脂系注入材　5kg	kg	×	○
180		〃	BLグラウト100　エポキシ樹脂系注入材　5kg	kg	×	○
181		〃	DDインジェクター　定量型注入器具	本	×	○
182	43　試験費	地盤の平板載荷試験	100kN以内(裁下板にかかる実荷重)	箇所	○	×
183		締固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料	試料	○	○
184		突固めによる土の締固め試験	ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏ4.5kg　乾燥法	試料	○	○
185		〃	ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏ4.5kg　湿潤法	試料	○	○
186	44　スクラップ	スクラップ　鉄	配合（可鍛コロ）　南丹以南	t	○	×
187	〃	〃	配合（可鍛コロ）　中丹以北	t	○	×
188	〃	〃	ヘビー　HS 南丹以南	t	○	×
189	〃	〃	ヘビー　HS 中丹以北	t	○	×
190	〃	〃	ヘビー　H１ 南丹以南	t	○	×
191	〃	〃	ヘビー　H１ 中丹以北	t	○	×
192	〃	〃	ヘビー　H２ 南丹以南	t	○	×
193	〃	〃	ヘビー　H２ 中丹以北	t	○	×
194	〃	〃	ヘビー　H３ 南丹以南	t	○	×
195	〃	〃	ヘビー　H３ 中丹以北	t	○	×
196	〃	〃	ヘビー　H４ 南丹以南	t	○	×
197	〃	〃	ヘビー　H４ 中丹以北	t	○	×
198	〃	〃	新断　プレス　A 南丹以南	t	○	×
199	〃	〃	新断　プレス　A 中丹以北	t	○	×
200	〃	〃	新断　バラ　A 南丹以南	t	○	×
201	〃	〃	新断　バラ　A 中丹以北	t	○	×
202	〃	〃	鋼ダライ粉　A 南丹以南	t	○	×
203	〃	〃	鋼ダライ粉　A 中丹以北	t	○	×
204	〃	〃	故銑　A 南丹以南	t	○	×
205	〃	〃	故銑　A 中丹以北	t	○	×
206	〃	〃	故銑　B 南丹以南	t	○	×
207	〃	〃	故銑　B 中丹以北	t	○	×
208	〃	〃	銑ダライ粉　A 南丹以南	t	○	×
209	〃	〃	銑ダライ粉　A 中丹以北	t	○	×
210	〃	スクラップ　ステンレス	新断　18Cr：8Ni 南丹以南	kg	○	×
211	〃	スクラップ　ステンレス	新断　18Cr：8Ni 中丹以北	kg	○	×
212	〃	〃	新断　13Cr 南丹以南	kg	○	×
213	〃	〃	新断　13Cr 中丹以北	kg	○	×

令和8年9月改定から追加した品目一覧

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠（両方○は両誌の平均、片方のみ○は○の資料のみ採用）	
					建設物価	積算資料
214	16　配管材	管路材	多条管φ100mm(難燃)	m	○	○
215	建設機械賃料	後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ付]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊	日	○	○
216	〃	〃	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 2.9t吊	日	○	○
217	〃	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ付・ICT]賃料	ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊	日	○	○
218	〃	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]賃料	70t吊	日	○	○
219	〃	〃	90t吊	日	○	○
220	〃	〃	120t吊	日	○	○
221	〃	空気圧縮機[ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ]賃料	3.5～3.7m3/min ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様	日	○	○
222	〃	〃	4.0～5.0m3/min	日	○	○
223	〃	高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(伸縮・ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ) 地上高12m 荷重1000kg	日	○	○
224	〃	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	○	○
225	〃	濁水処理装置(ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型)賃料	機械処理沈殿方式 処理能力30m3/h	日	×	○
226	〃	〃	機械処理沈殿方式 処理能力40m3/h	日	×	○
227	〃	〃	機械処理沈殿方式 処理能力60m3/h	日	×	○
228	建設用仮設材賃料	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠	直積用鋼製型枠 50t以上	㎡	○	○
229	〃	敷鉄板（鋼板）	22×　914×1829 289kg/枚	枚・日	○	○
230	〃	敷鉄板（鋼板）	22×1219×2438 513kg/枚	枚・日	○	○
231	〃	敷鉄板（鋼板）	25×1524×3048 911kg/枚	枚・日	○	○
232	〃	敷鉄板（鋼板）	25×1524×6096 1823kg/枚	枚・日	○	○

令和8年10月改定から追加した品目一覧

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠（両方○は両誌の平均、片方のみ○は○の資料のみ採用）	
					建設物価	積算資料
233	建設機械賃料	散水車賃料	ﾄﾗｯｸ架装型 3800L	日	×	○

令和8年11月改定から追加した品目一覧

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠 (両方○は両誌の平均、片方のみ○は○の資料のみ採用)	
					建設物価	積算資料
234	建設機械賃料	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機]賃料	400kVA	日	○	○