

令和7年4月改定から追加した品目一覧

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠 (両方○は両誌の平均、片方のみ ○は○の資料のみ採用)	
					建設物価	積算資料
1	05 鋼材類	異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345(めっき付き)	m	○	×
2	〃	〃	D22 SD345(めっき付き)	〃	○	×
3	〃	〃	角座金 150*150*9 φ45(めっき付き)	枚	○	×
4	〃	ねじ付き球面ワッシャー	D19用,D22用,D25用(めっき付き)	個	○	×
5	〃	球面ワッシャー	〃	〃	○	×
6	〃	カップラー	D19用(めっき付き)	〃	○	×
7	〃	〃	D22用(めっき付き)	〃	○	×
8	〃	スペーサー	D19用,D22用,D25用(電気めっき)	〃	○	×
9	〃	ナット	D19用(めっき付き)	〃	○	×
10	〃	〃	D22用(めっき付き)	〃	○	×
11	〃	頭部キャップ	防錆剤含む	〃	○	×
12	〃	シース	D19用,D22用,D25用	〃	○	×
13	〃	先端キャップ	D19用	〃	○	×
14	〃	〃	D22用	〃	○	×
15	16 配管材	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)	内面波状 φ150	m	○	○
16	〃	〃	内面波状 φ200	〃	○	○
17	〃	〃	内面波状 φ300	〃	○	○
18	〃	〃	内面波状 φ450	〃	○	○
19	〃	〃	内面波状 φ600	〃	○	○
20	〃	〃	内面波状 φ800	〃	○	○
21	〃	〃	内面波状 φ1000	〃	○	○
22	〃	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)	内面平滑 φ150	〃	○	○
23	〃	〃	内面平滑 φ200	〃	○	○
24	〃	〃	内面平滑 φ300	〃	○	○
25	〃	〃	内面平滑 φ450	〃	○	○
26	〃	〃	内面平滑 φ600	〃	○	○
27	〃	〃	内面平滑 φ800	〃	○	○
28	〃	〃	内面平滑 φ1000	〃	○	○
29	23 型枠関係材料	残存型枠 プレキャスト・フォーム(ビマスイブ)	コンクリート製 40*600*1200	枚	○	○
30	〃	プレキャスト 割石40	コンクリート製 70*600*1200	枚	○	○
31	〃	ビマス用組立部材	両面プレート 砂防用	m2	○	○
32	〃	メーク用組立部材	PNGプレート 砂防用	〃	○	○
33	43 試験費	地盤の平板載荷試験	50kN以内(載下板にかかる実荷重)	箇所	○	×
34	〃	現場密度試験	砂置換法	〃	○	○
35	〃	〃	RI法	〃	○	○
36	地質調査業務関係材料単価(試験関係)	土粒子の密度試験	3個/試料	試料	○	○
37	〃	土の含水比試験	〃	〃	○	○
38	〃	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)	〃	○	○
39	〃	土の粒度試験	沈降分析	〃	○	○
40	〃	〃	ふるい分析 試料0.5kg未満	〃	○	○
41	〃	土の液性限界試験	4～6点/試料	〃	○	○
42	〃	土の塑性限界試験	3個/試料	〃	○	○
43	〃	土の圧密試験	段階載荷 1供試体/試料 径60mm	〃	○	○
44	〃	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 径35～50mm	〃	○	○
45	〃	三軸圧縮試験	UU試験 3供試体/試料 径35～50mm	〃	○	○
46	〃	三軸圧縮試験	CD試験 3供試体/試料 径35～50mm	〃	○	○
47	〃	三軸圧縮試験	CU試験 3供試体/試料 径35～50mm	〃	○	○
48	〃	三軸圧縮試験	CU試験 3供試体/試料 径35～50mm	〃	○	○